




BALLEPRESSER TIL AFFALD HSM V-PRESS 610 ECO 12 TONS, 120KNM 100KG BALLER

- **Pressekraft på 12 tons eller 120 KN**
 - Ballevægt: op til **100 kg** (afhængigt af materiale)
 - Ballestørrelse: L 800 x B 600 x H max. 600 mm
 - **Fremstillet i Tyskland** - Produkt af høj kvalitet
 - **Hurtig levering i EU**
 - Plug and play - nem at installere og enkel at bruge
 - Dimensioner: 1198 x 823 x 1986 mm (Bredde x Dybde x Højde:)
 - Maskinens vægt: 540 kg
 - Påfyldningsåbning: B 800 x D 495 mm
 - Pressboksens dimensioner: B 800 x D 600 x H 1045 mm
 - **Motor: 3 kW**
 - Spænding / frekvens: 3 x 400 V / 50 Hz
 - Volumen ved presning: 80 dB
-



- **Pressekraft på 12 tons eller 120 KN**
- Ballevægt: op til **100 kg** (afhængigt af materiale)
- Ballestørrelse: L 800 x B 600 x H max. 600 mm

- **Fremstillet i Tyskland** - Produkt af høj kvalitet
- **Hurtig levering i EU**
- Plug and play - nem at installere og enkel at bruge
- Dimensioner: 1198 x 823 x 1986 mm (Bredde x Dybde x Højde:)
- Maskinens vægt: 540 kg
- Påfyldningsåbning: B 800 x D 495 mm
- Pressboksens dimensioner: B 800 x D 600 x H 1045 mm
- **Motor: 3 kW**
- Spænding / frekvens: 3 x 400 V / 50 Hz
- Volumen ved presning: 80 dB

BALLEPRESSER TIL AFFALD HSM V-PRESS 610 ECO

Den automatiske ballepresser HSM V-Press 610 er en varig komprimator og den er ideel til at komprimere emballagematerialer som f.eks. folie, karton eller papir til baller. Ballepresseren anvendes bedst, hvor materialet ophobes. Sørg for, at dit emballageaffald bortskaffes på en økonomisk forsvarlig måde.

- Pressekraft på 12 tons eller 120 kN
- Ballevægt: op til 100 kg (afhængigt af materiale)
- Ballestørrelse: L 800 x B 600 x H max. 600 mm
- Fremstillet i Tyskland - Produkt af høj kvalitet
- Hurtig levering i EU
- Plug and play - nem at installere og enkel at bruge
- Dimensioner: 1198 x 823 x 1986 mm (Bredde x Dybde x Højde:)
- Maskinens vægt: 540 kg
- Påfyldningsåbning: B 800 x D 495 mm
- Presseboksens dimensioner: B 800 x D 600 x H 1045 mm
- Motor: 3 kW
- Spænding / frekvens: 3 x 400 V / 50 Hz
- Volumen ved presning: 80 dB

Med den automatiske ballepresser HSM V-Press 610 som er en varig komprimator kan du fjerne brugte emballagematerialer som B. Presfolie, pap eller indpakningspapir til faste baller og sende dem til genbrug. På grund af det lille pladskrav på kun 2-3 m² kan ballepressen sættes op lige der, hvor materialet er. Det sparer dig for lange transportveje og forbedrer den interne logistik for bortskaffelse af emballagemateriale.

Til komprimeringsprocessen fyldes emballagematerialet blot i den øverste halvdel af maskinen. En sikkerhedsafbryder starter presseprocessen, når døren er lukket. Processen stopper, når døren åbnes under presseprocessen. En massiv presseplade komprimerer det fyldte materiale til baller med en vægt på op til 100 kg via stabile pressepladeføringer med en pressekraft på 120 kN. Takket være et særligt TorsionControlSystem (TCS) overvåges pressepladens hældning løbende i alle retninger. Dette forhindrer ensidige belastninger og optimerer presseprocessen. Den automatiske pressemaskine HSM V-Press 610 er i stand til at forarbejde emballagematerialet til 3-6 baller pr. time. Ballen fastgøres automatisk med en strop. Ballen fjernes derefter let fra maskinen ved hjælp af den mekaniske balleudskubber og kan derefter f.eks. B. transporteres væk med en palleløfter. Pressede baller er vanskelige at antænde og reducerer dermed risikoen for brand. De kan stables på lagerpladsen, så de senere kan afhentes af bortskaffelsesfirmaet. De færdige baller kan aflønnes afhængigt af bortskaffelsesselskabet.

Bestil den automatiske ballepresser HSM V-Press 610 der er en varig komprimator lige her i vores

butik og komprimer emballagemængden til kompakte baller.

BALLEPRESSER TIL AFFALD HSM V-PRESS 610 ECO FUNKTIONER

- Digitalt display - Praktisk membrantastatur med tekstdisplay, som viser maskinens aktuelle status
- Antal baller / t: 3-6
- 400 V trefaset tilslutning
- HSM TCS (Torsion Control System) til overvågning af pressens stempelbevægelse
- Mekanisk balleudskubber
- Håndhjulslukning af døren - Let at håndtere takket være den kontrærroterende gevind for hurtig åbning og lukning
- Pladsbesparende genanvendelse af emballagerester
- Massiv pressestempel og ekstremt robust pressepladestyring
- Særlige fastholdelseskløer optimerer komprimeringen af pressematerialet og reducerer antallet af påfyldninger
- Automatisk start af presseprocessen efter lukning af døren
- Massiv pressestempel og ekstremt robust pressepladestyring
- For at fylde pressen svinges den øverste halvdel af dørene til højre

BALLEPRESSER HSM V-PRESS 610 ECO SPECIFIKATIONER

Model	HSM V-Press 610
Pressekraft:	120 kN
Specifik pressekraft:	25 N/cm²
Kørekraft:	3 kW
Spænding/frekvens:	400 V / 50 Hz
Cyklustid i tomgang:	22 s
Volumengennemstrømning i tomgang (teoretisk):	2,5 m³/t
Indlæsningshøjde:	655 mm
Indlæsningsåbningens bredde x højde:	800 x 495 mm
Ballelængde x ballebredde x ballehøjde:	800 x 600 x 600 mm
Ballens vægt (op til):	100 kg
Bredde x Dybde x Højde:	1198 x 823 x 1986 mm
Vægt:	540 kg
Method of strapping:	Vertikalt
Antal stropper:	3
Type af forbrugsmaterialer:	Omsnøringsbånd
Industritype:	Detailhandel, logistik og distribution, industri og produktion, tryk og emballage
Pressemateriale:	Plastfolie, blandet papir, pap, pap, stanseaffald/rester
Anvendelse til produktlinjen:	V-Press

BALLEPRESSER TIL AFFALD HSM V-PRESS 610 ECO VIDEO

