ROBOMATIS

Ozare 19
2380 Slovenj Gradec
Slovenia, Europe

Email: info@robomatis.com
Website: www.robomatis.com
YOUR WORLD PARTNER



KOMPOSIT SNOREBÅND 16MM, 19MM ELLER 25MM

Mindste ordremængde for kompositbånd: 2 enheder. Priserne er lavere baseret på mængden. Ø200mm. Prisen inkluderer ikke moms og forsendelsesomkostninger.

- Kompositbånd er lige så stærke som stålbånd, men kompositbånd er sikrere at bruge
- Disse omkostninger er lavere
- Beskadiger ikke de bundne varer
- De kan modstå høje spændinger og har en høj absorberingsevne
- Der kan printes på dem
- Er lettere at bære
- De er mere modstandsdygtige over for kemiske og vejrmæssige påvirkninger (de ruster og rådner ikke)
- Kompositbånd kan genbruges

VARIATIONS



Mindste ordremængde for kompositbånd: 2 enheder. Priserne er lavere baseret på mængden. Ø200mm. Prisen inkluderer ikke moms og forsendelsesomkostninger.

- Kompositbånd er lige så stærke som stålbånd, men kompositbånd er sikrere at bruge
- Disse omkostninger er lavere
- Beskadiger ikke de bundne varer
- De kan modstå høje spændinger og har en høj absorberingsevne
- Der kan printes på dem
- Er lettere at bære
- De er mere modstandsdygtige over for kemiske og vejrmæssige påvirkninger (de ruster og rådner ikke)
- Kompositbånd kan genbruges

PAKNING MED KOMPOSIT, SNOREBÅND

Vi sælger tre forskellige bredder af komposit/snorebånd. Ø200mm

Mindste bestillingsmængde af kompositbånd: 2 enheder. Priserne er lavere baseret på mængden. Prisen er ekskl. moms og forsendelsesomkostninger.



Pakning med kompositbånd er af høj kvalitet og komfortabel. Kompositbåndet anvendes som erstatning for stålbånd, da det er billigere, lettere og mere sikkert at håndtere. Grundlaget for kompositbåndene er tekstilbånd, hvorpå der er påført et ekstra beskyttende lag af polypropylen. På grund af dette ekstra lag er båndene mere hårdføre og ufølsomme over for skarpe kanter og vejrpåvirkninger. Det er også lettere at arbejde med (f.eks. ved montering af båndet under pallen). Båndet er viklet på en skive med en diameter i midten på 200 mm.

KOMPOSITBÅND - BÅNDETS STRUKTUR

Det er fremstillet af højresistent polyestergarn, som er indarbejdet i en polypropylenbelægning. Dette giver en fremragende beskyttelse mod skarpe kanter og samtidig mod vejrliget. Monteringen under pallen er nemmere end montering af tekstilbånd.

Båndets trækstyrke og strækningsegenskaberne de har, svarer til stålbåndets trækstyrke. Kombineret med disse to egenskaber og de nedenfor anførte fordele erstatter dette produkt allerede stålbånd i følgende industrier: træbearbejdning, minedrift, byggeri, emballageaffald osv. ...

KARAKTERISTIKA FOR KOMPOSIT, SNOREBÅND:

- Kompositbånd er lige så stærke som stålbånd, men kompositbånd er sikrere at bruge
- Disse omkostninger er lavere
- Beskadiger ikke de bundne varer
- De kan modstå høje spændinger og har en høj absorberingsevne
- Der kan printes på dem
- Er lettere at bære
- De er mere modstandsdygtige over for kemiske og vejrmæssige påvirkninger (de ruster og rådner ikke)
- Kompositbånd kan genbruges

VÆRKTØJ OG REDSKABER MED HENBLIK PÅ TILSLUTNING MED KOMPOSITBÅND

Et komposit- eller snorebånd kan spændes i hånden eller med pneumatiske bindemidler. De kan fastgøres ved hjælp af en særlig stålklemme.

DIMENSIONER OG TRÆKSTYRKE FOR KOMPOSITBÅND

Dimensioner: bredden af det sammensatte bånd på 9 mm-32 mm, trækstyrke fra 340 til 1500 kg

Optrækning: Skivens standard indvendige diameter er 200 mm, for at lette håndtering og afvikling indsættes skiven i stripperen med disse dimensioner.