




KRYMPEMASKINE B4255

- **3-i-1 krympemaskine** - krympemaskine B4255 kan **skære, krympe og pakke ind på én gang**
- Indstillingerne kan nemt ændres på kontrolpanelet - Alle indstillinger for krympning og indpakning kan styres via nøglemodulerne på panelet: Temperaturjustering, indstilling af forseglingstid og indstilling af krympetid.
- Høj indpakkingskapacitet på **8 stk/min** takket være den legerede skærekniv og en stor blæser
- Størrelse af forseglingsområde **B420mm x L550mm x H200mm**
- Arbejdspladehøjde (på stativ): **920mm**
- **Teknologi af høj kvalitet** - **Varmekrympningen er synlig gennem den gennemsigtige rækkehætte** af plexiglas i emballagearbejdet.



ALL-IN-ONE EQUIPMENT



- **3-i-1 krympemaskine** - krympemaskine B4255 kan **skære, krympe og pakke ind på én**

gang

- Indstillingerne kan nemt ændres på kontrolpanelet - Alle indstillinger for krympning og indpakning kan styres via nøglemodulerne på panelet: Temperaturjustering, indstilling af forseglingsstid og indstilling af krympetid.
- Høj indpakningskapacitet på **8 stk/min** takket være den legerede skærekniv og en stor blæser
- Størrelse af forseglingsområde **B420mm x L550mm x H200mm**
- Arbejdspladehøjde (på stativ): **920mm**
- **Teknologi af høj kvalitet - Varmekrympningen er synlig gennem den gennemsigtige rækkehætte** af plexiglas i emballagearbejdet.

KRYMPEMASKINE, SKÆRING OG KRYMPNING OG INDPAKNING ALT-I-EN KRYMPEMASKINE B4255

ALL-IN-ONE EQUIPMENT



Cutting



Shrinking



Wrapping

Kryppe-maskine B4255 er en type af en kammer krympeindpakningsmaskine. Den er designet som en brugervenlig maskine i ét trin, hvor forsegling og krympning af pakken af den foregår i samme rum. Størrelsen af forseglingsområdet er B420mm x L 550mm og produktet bør ikke være højere end 200mm. Arbejdspladehøjden (på stativ) er 920 mm, så den kan nemt indarbejdes i pakkelinjen. Kryppe-maskinen B4255 vejer 89 kg og er bred 750 mm og lang 1230 mm. Dette giver et meget lille maskinens fodaftryk, kombineret med stor brugervenlighed for at opnå et professionelt færdigt resultat. Den kan indpakke op til 8 stk/min, derfor er den ideel til virksomheder, der ønsker at strømline deres produktion og sikre, at de altid kan overholde deadlines og høj efterspørgsel. Kryppe-maskinen er derfor et vigtigt stykke udstyr at investere i. Vores krympe-maskine anvender POF-folie til at indpakke produkter og kasser ved at opvarme krympefilmen. På denne måde vises varernes udseende, og varernes æstetik og værdi forbedres. Desuden kan maskinen beskytte produkterne mod ydre stød og forhindre fragmentering, især for containere.

KRYMPEMASKINE B4255 FORDELE

- 3-i-1 krympe-maskine - Denne krympe-maskine kan skære, krympe og pakke ind på én gang, en proces, der gennemføres problemfrit uden kedelig manuel betjening.
- Justerbart betjeningspanel - Hele krympe- og indpakningsindstillingen kan styres via tastemodulerne på panelet: Temperaturjustering, forseglingsstidsindstilling og krympningsstidsindstilling.
- Høj indpakningsevne - Med en maksimal indpakningsstørrelse på B420mm x L550mm har maskinen en maksimal indpakningskapacitet på 420 stk/h takket være den slående legerede

skærekniv og en stor blæser.

- Teknologi af høj kvalitet - Varmekrympningen er synlig gennem den gennemsigtige rækkehætte af plexiglas i emballagearbejdet. Filmadskillelseskabelonen isolerer filmen effektivt.
- Enestående alsidighed - Denne maskine kan i vid udstrækning anvendes til krympepakning af metal, drikkevarer, råvarer og bøger inden for daglig kemo, drikkevarer, farmaceutiske produkter og papirvarer.
- Høj produktivitet - Kræver kun én operatør til at gennemføre forseglings- og krympeprocessen

KRYMPEMASKINE B4255 SPECIFIKATIONER

B4255 Semi-automatisk Krympemaskine

"et-trins"-systemer

Model	Krympemaskine B4255
Strømforsyning	1P hase/230V /3,5kw
Maskinens samlede dimensioner	B750 x L1230mm
Arbejdspladens højde (på stativ)	920mm
Maskinens vægt	89KG
Forseglingssområde	B420mm x L 550mm
Maksimal produkthøjde	200mm
Impulsforseglingssystem	Nederste blad
Maksimale rulledimensioner	DIA 250mm x B 600mm
Output	4-8stk/min



KRYMPEMASKINE B4255 EGENSKABER

- Synlig indpakningsprocedure - Du kan se varmekrympningsprocessen gennem den gennemsigtige kammerhætte af organisk glas i emballagearbejdet. Hætten åbnes automatisk, når emballagen er færdig.
- Kraftig emballagekapacitet - Med en maksimal emballagestørrelse på B420mm x L 550mm x H200mm kan denne maskine prale af en pakkekapacitet på 420 stk/timen, der trækker på legeringsskærekniiven og de store ventilatorblade.

En krympemaskine er semi-automatisk i drift; efter at operatøren har sænket hættten og indledt forseglingssekvensen, aktiveres en magnetventil, og resten af forseglings- og krympningsprocessen foregår automatisk. (Se venligst videoen nedenfor). Da disse maskintyper har lav turbulens, kan de anvendes med polyolefin- såvel som pvc. krympefilm. Dette er en anden egenskab ved maskinen, der gør den velegnet til problemfri produktion for virksomheder.

HVORDAN FUNGERER EN KRYMPEMASKINE B4255?

Det er nemt at pakke produktet ind i film. Først pakkes genstanden ind i film, og den lægges i kammeret. Når kammeret er lukket, skæres den overskydende film automatisk af. I kammeret begynder processen med at vikle filmen rundt om produktet, som kan overvåges gennem et gennemsigtigt låg. Filmen krymper og vikler sig om produktet og danner en beskyttende indpakning. Når processen er afsluttet, åbner operatøren låget og trækker det færdige produkt ud.

KRYMPEMASKINE B4255 VIDEO