



PALLESTRÆKVIKLER EASY-IN PRE-STRETCH

- **PRE-STRETCH-funktionen** strækker filmen, så du kan **spare** op til **300 % på filmen**
- **M-type drejeplade:** en **palle kan placeres på den med en håndbetjent palleløfter**
- Optager mindre plads, og rampen er unødvendig
- Kapacitet: **1000 kg**
- Maksimal pallehøjde: **2000 mm**
- Diameter på drejeskiven: **1500 mm**
- Højde på palleomvikler: **2400 mm**
- **blød start/stop**
- **Startposition:** begynder altid på samme sted
- **PLC kontrolpanel**
- Pålidelig ydeevne
- Nem betjening
- Med en **sensor**, der tester pallens højde

-
- **PRE-STRETCH-funktionen** strækker filmen, så du kan **spare** op til **300 % på filmen**
 - **M-type drejeplade:** en **palle kan placeres på den med en håndbetjent palleløfter**
 - Optager mindre plads, og rampen er unødvendig
 - Kapacitet: **1000 kg**
 - Maksimal pallehøjde: **2000 mm**
 - Diameter på drejeskiven: **1500 mm**
 - Højde på palleomvikler: **2400 mm**
 - **blød start/stop**
 - **Startposition:** begynder altid på samme sted
 - **PLC kontrolpanel**
 - Pålidelig ydeevne
 - Nem betjening
 - Med en **sensor**, der tester pallens højde

PALLESTRÆKVIKLER EASY-IN PRE-STRETCH

Automatisk pallestrækvikler EASY-IN PRE-STRETCH er en M-type pallestrækvikler, der er velegnet til palleindpakning med motoriseret forstrækning på 250% og gaffeltruck-recess. Den specielle M-type form eliminerer behovet for manipulation og lastning af pallestrækvikleren med en gaffeltruck. Endvidere sparer den plads, da du kan køre pallen på en håndpalleløfter, og du behøver ikke en rampe. Diameteren på drejeskiven på den automatiske pallestrækvikler EASY-IN PRE-STRETCH er **1500 mm, og dens maksimale viklehøjde er 2000 mm**. Palleomvikleren er stabil, og drejepladens hastighed kan justeres op til 10 omdrejninger pr. minut. Den har en **blød start/stop-funktion** og en **funktion til startposition**, der automatisk returnerer maskinen til udgangspositionen. Pallestrækvikleren er udstyret med **PLC-styring** og en sensor til at **teste pallens højde**. Åbningen i drejeskiven gør det nemt at læsse en palle med en håndpallelastvogn. Denne palleomviklingsmaskine er udstyret med PLC-styring, og dens elektriske underenhed er fremstillet af verdensberømte produkter såsom japansk "OMRON", koreansk "LG" og fransk "TE"-elektricitet. Den er god til palleindpakning med motoriseret forstrækning på 250% og gaffeltruck-recess. Automatisk pallestrækvikler EASY-IN har et praktisk design og harmoniske handlinger, og den er meget pålidelig og praktisk. Den kan fremme produktionseffektiviteten og forhindre, at varerne bliver beskadiget under transport. Den er også støvtæt, fugttæt og holder alting rent. Denne maskine har en bred vifte af applikationer, herunder kemiske fibre, bageri, apotek, udgivelse, køling og keramiske felter osv. Denne maskine er ikke egnet til paller, der indeholder en tværstang.

Indpakningsprogrammet kan nemt opsættes med en praktisk og pålidelig grænseflade. Fordi den har en type M drejeskive, er EASY-IN PRE-STRETCH pallestrækvikler velegnet til virksomheder, der bruger håndpalletrucks, da du nemt kan køre pallen ind i den uden at skulle løfte den. Du kan indstille forskellige indpakningsmetoder, så de passer til dine behov.

PALLESTRÆKVIKLER EASY-IN EGENSKABER

- Forstrækningsfunktion: Strammer pakken og sparer samtidig mere emballagemateriale.
- M-formet design gør det nemt for operatørerne at på- og aflæsse.
- justerbar spændingsstyring, tilgængelig til brug af forskellige emballagematerialer
- Blød start/stop
- Startposition, udgangsposition, automatisk tilbagevenden efter indpakning
- PLC-kontrolpanel indbygget i masten
- Vis en knap for at starte indpakningsprocessen.
- Pålidelig ydeevne
- Hastigheden på drejeskiven og filmvognen styres af invertere, hvilket forhindrer potentielle risici for motorer og forlænger maskinens levetid.
- Reserveret gaffeltruckstik, let at flytte med en manuel palleløfter
- Nem betjening
- Automatisk højdeaflæsning registrerer toppen af huller uden behov for manuel hjælp.

PALLESTRÆKVIKLER EASY-IN SPECIFIKATIONER

Maskinens tekniske data	Pallestrækvikler EASY-IN
Strømspænding	1 P AC 220/110V 50/60 Hz
Drejeskivens hastighed	0-10r/min
Diameter på drejeskiven	Φ 1500mm
Mastens højde	H2400mm

Materiale	LLDPE film, bredde <=500mm, ud diameter <=280mm
Kapacitet	1000 kg;
Maksimal indpakningshøjde	2000mm
Smøremiddelmateriale	Almindeligt smørefedt
Maskinens vægt	750Kg
Ca. vægt med emballage	850Kg
Maskinens dimensioner	L2800×B1580×H(2000-3000) mm
Installeret strøm	1.25 KW
Elektrisk beskyttelse	IP54
Støj	≤75DB
Fugtighed i omgivelserne	≤98%□
Temperatur	-10°C□40°C

PALLESTRÆKVIKLER EASY-IN OPERATIONSTRIN

Driften kan hovedsagelig opdeles i følgende faser:

1. Pallen og dens bakke skal sættes på drejeskiven;
2. Operatøren skal tage filmen og vikle den rundt om objektets overflade.
3. Operatøren skal starte maskinen; maskinen kører automatisk og pakker genstanden ind.

Automatisk cyklus

De høje og lave omdrejninger samt op- og nedjusteringer kan først vælges ud fra pallens højde på PLC-styringen. Aktiver den automatiske cyklus ved hjælp af den tilsvarende vælger, og maskinen er klar til at modtage de genstande, der skal pakkes ind. Kontroller, at objekterne er blevet stablet korrekt på bakken. Sørg for, at genstandenes vægt og højde ikke overstiger det, som maskinen tillader.

Cyklusoperationerne er følgende:

- Placer genstande eller paller på drejeskiven, og tænd den med den fotoelektriske afbryder.
- Drejeskiven begynder at dreje med uret. Ved slutningen af den første rotation stiger filmvognen op, indtil sensoren aflæser pallens ende;
- De allerede indstillede høje omdrejninger aktiveres, og filmvognen kører nedad;
- Når den er i den nederste position, er rotationen langsommere, efterfulgt af deceleration og standsning i positionen;
- Den indpakkede pakke tages væk, og indpakningsmaskinen er klar til at modtage den næste palle.

HVOR KAN DU FINDE EN PALLESTRÆKVIKLER EASY-IN?

- PRE-STRETCH sparer 300 % på film, og er derfor velegnet til industrier, hvor der bruges meget film.
- Hvem ønsker at spare plads? Rampen er ikke nødvendig.
- kun ved brug af paller af eurotypen (800 x 1200 mm)
- paller på op til 1500 kg
- Hvem har brug for en pålidelig, stabil pallestrækvikler?

PALLESTRÆKVIKLER EASY-IN VIDEO