ROBOMATIS

Ozare 19
2380 Slovenj Gradec
Slovenia, Europe

Email: info@robomatis.com
Website: www.robomatis.com
YOUR WORLD PARTNER




PAPMAKULERINGSMASKINE HSM PROFIPACK P425

- Papmakuleringsmaskine af høj kvalitet HSM ProfiPack P425
- **Fremstillet i Tyskland**
- **2 års garanti**
- **Massive skærevalser i stål**
- Variabel dæmpningsvolumen
- **Justerbar arbejdsbredde** efter behov
- Det **intuitive betjeningspanel** med LED-indikatorer
- Hjul med parkeringsbremse
- Skærende ruller af **hærdet massivt stål**







- Papmakuleringsmaskine af høj kvalitet HSM ProfiPack P425
- **Fremstillet i Tyskland**
- **2 års garanti**
- **Massive skærevalser i stål**
- Variabel dæmpningsvolumen
- **Justerbar arbejdsbredde** efter behov
- Det **intuitive betjeningspanel** med LED-indikatorer
- Hjul med parkeringsbremse
- Skærende ruller af **hærdet massivt stål**

PAPMAKULERINGSMASKINE HSM PROFIPACK P425

Denne robuste og højtydende papmakulator bruges til at forarbejde flere lag pap til en polstringsmåtte eller et polstret fyldmateriale. Den professionelle enhed er mobil på styrende ruller og kan anvendes med total fleksibilitet. Papmakuleringsmaskinen HSM ProfiPack P425 kan anvendes til alle forsendelses- og lagerområder, i produktions- og distributionscentre. Makulatoren perforerer brugt pap og laver universelt anvendeligt emballagemateriale, der er så godt som nyt. Det sparer omkostninger og er samtidig et fornuftigt og praktisk bidrag til miljøbeskyttelse.

- " Fremstillet i Tyskland " kvalitet - Materialer af høj kvalitet og den dokumenterede HSM-kvalitet " Fremstillet i Tyskland " garanterer, at du får en sikker og holdbar maskine.
- Meget kraftfuld, fritstående enhed, den perfekte tilføjelse til dit pakkebord eller lager
- Indløbshøjde: 20 mm
- Dimensioner: B 700 x D 480 x H 970 mm
- Skæringshastighed: 13m / min.
- Motoreffekt: 1,4 KW
- Skæreevne i lag: 2-3 lag
- Spænding / frekvens: 230 V / 50 Hz
- Vægt: 170 kg

Med denne praktiske HSM papmakuleringsmaskine ProfiPack P425 kan du makulere op til 3 lags pap og papir. På den ene side ødelægger du dine gamle papkasser, på den anden side kan du hurtigt og nemt fremstille polster- og fyldmaterialer. Så du sparer altså dobbelt! Det producerede materiale er ideelt til pakning af følsomme og tunge genstande eller til udfyldning af hulrum.

PAPMAKULERINGSMASKINE HSM PROFIPACK P425 FUNKTIONER

- Skæreruller i massivt stål - De induktionshærdede, massive stålskæreruller kan nemt klare hæfteklammer og papirclips og garanterer holdbarhed.
- Variabel dæmpningsmængde - Afhængigt af anvendelsen kan emballagematerialets dæmpningsmængde justeres efter behov.
- Justerbar arbejdsbredde efter behov - Den trinløse justering af arbejdsbredden med en skala gør det muligt at fremstille polstringsmateriale præcis efter behov.
- Intuitiv betjening - Det intuitive betjeningspanel med LED-indikatorer på et robust tastatur signalerer apparatets driftsstatus.
- Hjul med parkeringsbremse - Enheden kan anvendes mobilt og har letløbende, stabile hjul med parkeringsbremse
- Skærende ruller af hærdet massivt stål
- Kraftfuldt, effektivt drivkoncept muliggør kontinuerlig drift
- Særdeles bæredygtig drift på grund af den høje effektivitet
- Fuldt fleksibel justering af indføringshastigheden
- Den justerbare dæmpningsmængde af emballagematerialet
- Trinløst indstillelig arbejdsbredde med skala til pudemateriale efter mål
- Intuitiv betjening med LED-indikatorer på et robust tastatur
- Integreret turbo-funktion løser blokeringer
- Brugersikkerhed gennem nødafbryder
- Mobil på hjul, med parkeringsbremse
- Når nødstopkontakten aktiveres, stopper apparatet øjeblikkeligt.

PAPMAKULERINGSMASKINE HSM PROFIPACK P425 SPECIFIKATIONER

Model	Papmakuleringsmaskine HSM ProfiPack P425
Gitterets dimensioner	5 x 100 mm
Skærekapacitet	Op til 3 positioner
Driftshastighed	8.5 – 14.0 m/min
Arbejdsbredde	425 mm
Indføringshøjde	20 mm
Strømforsyning	230 V, 50 Hz 120 V / 60 Hz 220 V / 60 Hz
Driftstilstand	Kontinuerlig drift
Motorens maksimale effekt.	1.4 kW
Omgivelsesforhold for transport, opbevaring og drift:	
Temperatur	-10 °C op til +25 °C
Relativ luftfugtighed	max. 90%, ikke-kondenserende
Støjemission	60 – 62 dB(A)
(tomgang / under belastning)	66 – 67 dB(A)
Størrelse B x D x H (mm)	770 x 570 x 1040
Vægt	170 kg

HVORDAN FUNGERER PAPMAKULERINGSMASKINE HSM PROFIPACK P425

1. Tænd for papmakuleringsmaskinen HSM ProfiPack P425
    1. Lås nødstopknappen op ved at dreje den mod uret
    2. Flyt afbryderen i højre side til position "I".
    3. Displayet "Klar til drift" blinker. Displayet "Klar til drift" lyser konstant efter kort tid. Maskinen er klar til drift. Tryk på "Fremad-knappen". Skæreenheden starter.
    4. Driftshastigheden kan styres i 4 niveauer ved hjælp af justeringsknapperne - og +. Det er muligt at ændre indstillingerne under drift.
2. Indføring af pap
    1. Læg pappet i makulatoren. Pap forarbejdes i en bredde på op til 425 mm.
    2. Bredere pap beskæres automatisk i makulatoren.
    3. Makulatoren slukkes ved hjælp af stopknappen.
3. Sluk
    1. Sæt netkontakten i højre side i position "0".

PAPMAKULERINGSMASKINE HSM PROFIPACK P425 VIDEO