ROBOMATIS

Ozare 19
2380 Slovenj Gradec
Slovenia, Europe

Email: info@robomatis.com
Website: www.robomatis.com
YOUR WORLD PARTNER

STRÆKFILMMASKINE MED ELEKTROMAGNETISK BREMSE OG GAFFELTRUCK EASY-IN

- **M-type drejeskive - palle kan placeres på med en håndbetjent palleløfter**
- Optager mindre plads - **rampe er IKKE nødvendig**
- Kapacitet: **1000 kg**
- Maksimal pallehøjde: **2000 mm**
- Diameter på drejeplade: **Φ 1500 mm**
- Højde på palleomvikler: **2400 mm**
- **Blød start/stop**
- **Startposition** - starter altid på samme sted
- **PLC kontrolpanel**
- Pålidelig ydeevne
- Nem betjening
- Med en **sensor**, der tester pallens højde

- **M-type drejeskive - palle kan placeres på med en håndbetjent palleløfter**
- Optager mindre plads - **rampe er IKKE nødvendig**
- Kapacitet: **1000 kg**
- Maksimal pallehøjde: **2000 mm**
- Diameter på drejeplade: **Φ 1500 mm**
- Højde på palleomvikler: **2400 mm**
- **Blød start/stop**
- **Startposition** - starter altid på samme sted
- **PLC kontrolpanel**
- Pålidelig ydeevne
- Nem betjening
- Med en **sensor**, der tester pallens højde

STRÆKFILMMASKINE MED ELEKTROMAGNETISK BREMSE OG GAFFELTRUCK EASY-IN

Strækfilmmaskine med elektromagnetisk bremse og gaffeltruck EASY-IN sparer plads, da du kan køre pallen ind på en håndbetjent palleløfter uden at skulle bruge en rampe. Diameteren på drejeskiven på en strækfilmmaskine med elektromagnetisk bremse og gaffeltruck EASY-IN er 1500 mm, og den maksimale indpakningshøjde er 2000 mm. Palleomvikleren er stabil, og hastigheden på drejeskiven kan justeres op til 10 omdrejninger pr. minut. Den har en blød start/stop-funktion, startposition, den er udstyret med PLC-styring og sensor til at teste pallehøjden. Åbningen i drejeskiven gør det nemt at læsse en palle med en håndpallelastvogn. Denne palleomviklingsmaskine anvender PLC-styring, og dens elektriske delmontering er verdenskendte produkter såsom Japan "OMRON", Korea "LG", Frankrig "TE" el. s
Strækfilmmaskine med elektromagnetisk bremse og gaffeltruck EASY-IN har et praktisk design, harmoniske handlinger, og den er meget pålidelig og praktisk. Den kan fremme produktionseffektiviteten og forhindre, at varerne beskadiges under transport. Og den er støvtæt, fugttæt og holder sig ren. Denne strækfilmmaskine med elektromagnetisk bremse og gaffeltruck er med en bred vifte af applikationer, anvendt til kemiske fibre, baccy, apotek, udgive, køling og keramik felter, osv. Denne maskine er ikke egnet til paller, der indeholder en tværstang.

Indpakningsprogrammet kan nemt opsættes med en bekvem og pålidelig grænseflade. Fordi den har en type M-drejebord, er EASY-IN strækfilmmaskinen med elektromagnetisk bremse og gaffeltruck velegnet til virksomheder, der bruger håndbetjente palleløftere, da du nemt kan køre pallen ind i den uden at skulle løfte den. Du kan indstille forskellige indpakningsmetoder for at opfylde dine behov.

STRÆKFILMMASKINE MED ELEKTROMAGNETISK BREMSE OG GAFFELTRUCK EASY-IN EGENSKABER

- Blød start/stop
- Startposition
- PLC-kontrolpanel
- Pålidelig ydeevne
- Nem betjening
- Sensor tester pallens højde

STRÆKFILMMASKINE MED ELEKTROMAGNETISK BREMSE OG GAFFELTRUCK EASY-IN SPECIFIKATIONER

Tekniske data om maskinen	Strækfilmmaskine med elektromagnetisk bremse og gaffeltruck EASY-IN
Strømspænding	1 P AC 220/110V 50/60 Hz
Drejeskivens hastighed	0□10r/min
Diameter på drejeskiven	Φ 1500mm
Mastens højde	H2400mm
Materiale	LLDPE film, bredde <=500mm, ud diameter <=280mm
Kapacitet	1000 kg;
Maksimal indpakningshøjde	2000mm
Smøremiddelmateriale	Almindeligt smørefedt
Maskinens vægt	750Kg
Cirka vægt med pakning	850Kg

Maskinens dimensioner	L2800×B1580×H(2000-3000) mm
Installeret effekt	1.25 KW
Elektrisk beskyttelse	IP54
Støj	≤75DB
Fugtighed i omgivelserne	≤98%□
Temperatur	-10℃□40℃

STRÆKFILMMASKINE MED ELEKTROMAGNETISK BREMSE OG GAFFELTRUCK EASY-IN DRIFTSTRIN

Driften kan hovedsagelig opdeles i følgende faser□

1. Pallen skal sættes sammen med sin bakke på drejeskiven;
2. Operatøren skal tage filmen og lægge den rundt om objektets overflade;
3. Operatøren skal starte maskinen, hvorefter maskinen automatisk kører og pakker genstanden ind.

Automatisk cyklus

De høje og lave omdrejninger samt op- og nedjusteringer kan først vælges baseret på pallens højde på PLC-styringen. Aktiver den automatiske cyklus ved hjælp af den relevante vælger, og maskinen er klar til at modtage de genstande, der skal pakkes ind. Kontroller, at objekterne er blevet stablet korrekt på bakken. Sørg for, at genstandens ikke vejer og er mere end det, som maskinen tillader.

Cyklusoperationerne er følgende:

- Læg genstande/paller på drejeskiven, aktiver drejeskiven ved hjælp af den fotoelektriske kontakt;
- Drejeskiven starter en rotation med uret. Ved slutningen af den første rotation stiger filmvognen, indtil sensoren aflæser palettens ende;
- De indstillede høje omdrejninger aktiveres, hvorefter filmvognen kører ned;
- Når den er i den nederste position, er omdrejningen langsommere, hvorefter den bremses og stopper i positionen;
- Den indpakkede pakke tages væk, og indpakningsmaskinen er klar til at modtage den næste palle.

HVOR BRUGES EN STRÆKFILMMASKINE MED ELEKTROMAGNETISK BREMSE OG GAFFELTRUCK EASY-IN?

- hvor man vil spare plads - rampe er IKKE nødvendig
- kun ved brug af paller af eurotypen (800 x 1200 mm)
- har paller på op til 1000 kg
- der har brug for en pålidelig, stabil palleomvikler

STRÆKFILMMASKINE MED ELEKTROMAGNETISK BREMSE OG GAFFELTRUCK EASY-IN VIDEO